



Scheda tecnica Noxion Luce A Binario  
LED 3 Fasi Delta Pro 30W 3500lm 36D -  
930-940-957 CCT | UGR <19



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255334                                                                             |
| EAN                               | 8719157066860                                                                      |
| Marca                             | Noxion                                                                             |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED 3-Phase Track Light Delta Pro 30W 3CCT(930~957) 3500lm 36° UGR<19 White |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                                                                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                             |
| Potenza Lampada               | 30                                                        |
| Sostituto (Watt)              | 200                                                       |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                   |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                           |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo, 957 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 5700 Bianco Freddo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica                           |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                    |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                       |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3500                                                      |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                                                       |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                      |
| Fattore Potenza                    | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Montaggio                      | Su Binario       |
| Connessione Infisso            | Binario a 3 fasi |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20             |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule   |
| Alloggiamento                  | Alluminio        |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco           |
| Product Serie                  | Pro              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 190 |
| Larghezza (mm) | 178 |
| Altezza (mm)   | 136 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

